



- Aparelho de soldar com inversor por eléctrodo MMA e TIG em corrente contínua (DC) com ignição por raspagem, 200A, com ecrã. Estrutura robusta e resistente aos choques. Fornecido com acessórios para a soldadura e maleta em alumínio.
- Dispositivos avançados de controlo do arco: arc force, hot start, anti-stick. Eléctrodos utilizáveis: rútilos, básicos, inox, ferro fundido, etc. até 4 mm.
- Elevada estabilidade da corrente de soldadura às alterações da tensão de alimentação. Protecção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade. Compatível para utilização com motogerador (230V+/- 15%).
- Conectores rápidos (tomada) Ø 50 mm. Pega de metal sólida. Compacto e fácil de transportar.
- Consumos reduzidos graças à tecnologia inverter.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	816259	TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	60 V	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,7
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	38 A	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	1,6 - 4 mm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE ABSORVIDA A 60%	22 A	CLASSE DE INSULAÇÃO	F
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	5 - 200 A	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	6 kW	GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	200 @ 35 % A	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	3,3 kW	DIMENSÕES (CxLxA)	37,5 x 50 x 22 cm
CORRENTE A 35% EM DC	200 A	POTÊNCIA MÍN MOTOGER.	10 kW	PESO	10,55 kg
CORRENTE A 60% EM DC	140 A	EFICIÊNCIA	89 %		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

124887	CABLE TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	CABLE TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 WORK CLAMP
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
735281	MALA DE ALUMÍNIO - CINZENTO ESCURO

DESCRIÇÃO

Inverter MMA e TIG, máquina de solda por elétrodo em corrente contínua (DC) com início por raspagem. Utilização com uma ampla gama de elétrodos: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido, etc. Robusta e resistente aos impactos.

Características:

- compacta e leve;
- ecrã para visualização da corrente de soldadura;
- conector rápido Ø 50 mm (tomada);
- elevada estabilidade da corrente de soldadura mesmo com flutuações de corrente;
- dispositivos arc force, hot start e anti-stick;
- proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).

Fornecido com acessórios de soldadura MMA e mala em alumínio.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA