



## Ficha Técnica

### Tectane® Massa branca lubrificante WG 171



#### Descrição do Produto

Massa de elevada performance à base de complexo de lítio para lubrificação de elementos sujeitos a cargas elevadas. As suas excelentes características de estabilidade, proteção a cargas elevadas e temperaturas de operação, tornam-na apropriada para a lubrificação de rolamentos, fusos, eixos, correntes, engrenagens, dobradiças, guias, automóveis, construções metálicas, etc. Reduz o desgaste e os custos de manutenção. Lubrifica peças móveis e superfícies deslizantes. Protege contra a corrosão de metais. Agente desmoldante e de conservação. Prolongada resistência à humidade e água salgada. Resistente a temperaturas compreendidas entre -30°C e + 120°C.

#### Características

##### Aplicações

White Grease is suitable for lubricating highly-stressed slide, roller and swing bearings as well as spindles and guides in machines used in industry, vehicle construction and shipbuilding as well as in operating building and agricultural machinery.

- lubricates moveable parts and sliding surfaces
- is suitable as a back-up lubricating grease on spotless lubricating points
- reduces the wear and tear on bearings, shafts, chains, chain wheels, brake hinges and locks.
- is also suitable as a battery pole grease, a parting agent and preservative

##### Modo de uso

Limpar cuidadosamente a superfície a lubrificar com spray de limpeza TECTANE removendo todos os vestígios de lubrificantes anteriores. Agitar vigorosamente a embalagem. É MUITO IMPORTANTE AGITAR O AEROSSOL DURANTE DOIS MINUTOS, ATÉ SER BEM AUDÍVEL

O SOM PROVOCADO PELA BOLA METÁLICA NO SEU INTERIOR, GARANTINDO ASSIM QUE O PRODUTO SAI DA EMBALAGEM NA CONSISTÊNCIA IDEAL. Pulverizar sobre a superfície a uma distância de aproximadamente 20cm. Após cada utilização, deve purgar-se a válvula, voltando a lata para baixo e pulverizando várias vezes por breves instantes, até sair apenas gás.

#### Dados Técnicos

##### Limpeza

Issue11/29.04.16/0007.11.DBA

##### Embalagem

- Aerosol 400 ml
- Caixas com 12 unidades

##### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

##### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

##### Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Better  
results  
through  
Knowledge

## Ficha Técnica

Tectane® Massa branca lubrificante  
WG 171

Aviso Legal

-



Den Braven

Den Braven Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, Frossos, 4700-023 Braga, Portugal  
T +351 253300810 | F +351 253300815 | E geral@denbraven.pt

2016-07-20 11:24:51 UTC