



- Tocha MIG MT25 com cabo de 3 m (ligação EURO).
- Arrefecimento a ar.
- Corrente máx. 200A MIX / 230A CO2 @60%.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	742183	T04050	25 mm ²	T04053	no
Resfriamento (ar/líquido)	AIR	CORRENTE MÁXIMA	200A _{mix} /230A _{CO2} @60%A	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	3 m	T04058	EURO Connector	PESO	2,200 kg

ACESSÓRIOS A PEDIDO

CAIXA DE CONSUMÍVEIS MIG-MAG

804152 CAIXA CONSUMÍVEIS TOCHA MIG MT25

CONSUMÍVEIS/PEÇAS DE REPOSIÇÃO MIG

722680 TUBO DE CONTACTO Ø 0,8 MM M6

722681 TUBO DE CONTACTO Ø 1 MM FE M6 L=28MM

722682 TUBO DE CONTACTO Ø 1.2 MM FE

722685 BOCAL CÔNICO MT25

722684 CYLINDRICAL NOZZLE MT25

722686 BOCAL DE CABEÇA FINA MT25

722687 BOCAL DE SOLDADURA POR PONTOS D. 18 MM

722437 WIRE GUIDE HD.SE D. 0,6-0,8 MM 3 M BLUE

742984 GUIA DE ARAME Ø 1.0-1.2 4M AL PTFE

722689 WIRE GUIDE HOSE D. 1,0-1,2 3 M RED

742812 GUIA DE ARAME Ø 1.0-1.2 4M AL

722696 SWAN NECK MT25

722690 NOZZLE SPRING MT25

722688 GAS DIFFUSER MT25

ACESSÓRIOS EM BLISTER

804128 SUPORTE MAGNÉTICO PARA TOCHA MIG-MAG

804084 TUBO DE CONTACTO D.0.6 5PCS

804086 KIT 5 PONTAS DE CONTATO D.1.0 MM AL/FLUX

804087 KIT 5 PONTAS DE CONTATO D.0.8 AL/FLUX

804088 KIT 5 TUBOS DE CONTACTO D.1,2 AL/FLUX

DESCRIÇÃO

Tocha MT25 para soldadura MIG-MAG com fio contínuo equipada com cabo de 3 metros com conector EURO. Com arrefecimento a ar, a tocha pode trabalhar com uma corrente máxima de 200A MIX / 230A CO2 @60%. Fornecida com tubo de contacto de 0,8 mm M6.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO