



Ficha Técnica

Tectane PTFE Spray PS 602



Descrição do Produto

Lubrificante incolor à base de PTFE (Politetrafluoretileno), vulgarmente designado por PTFE Spray. Ideal para uma proteção e lubrificação duradouras e prevenção do desgaste. Devido às suas excelentes propriedades, o spray de PTFE possui uma utilização universal. Especialmente recomendado para aplicações onde os óleos minerais ou molibdénio (MoS2) são desaconselhados devido ao risco de existência de impurezas (ex: mecanismos eléctricos, indústria de plásticos, indústria têxtil, indústria de papel, etc.).

Características

- Incolor
- Facilita o deslizamento entre diferentes superfícies
- Coeficiente de fricção muito reduzido
- Resiste a temperaturas entre -50°C e +260°C
- Não gorduroso
- Antiadesivo
- Repelente de humidade e poeiras
- Elevada fluidez
- Penetra em profundidade

Aplicações

Agente desmoldante para metais, borracha, plásticos, etc. Remover ruídos e chiadeiras. Eliminar o atrito. Lubrificação de

calhas, cabos, engrenagens, correntes, correias, rolamentos, pedais, mecanismos de janelas, ferramentas de corte, etc.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Aplicar sobre a superfície a tratar verificando se o nível de lubrificação é suficiente. Se necessário, repetir a operação.

Informação adicional

Base	PTFE in silicone oil
Conteúdo sólido	3.3
Densidade	0.599
Pressão a 20c bar	5.2
Pressão a 50c bar	9.7
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Taxa de extrusão gs	1.1

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- Incolor

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane PTFE Spray

PS 602

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.