



XT
RANGE **G**OUGING



- Sistema inverter de corte a plasma a ar comprimido de 60A, com ignição por contacto do arco piloto. Fornecido com tocha PH.
- Corte máx. 20 mm. Funções avançadas: corte em grelha, corte 4T e goivagem de todos os materiais condutores.
- Manómetro digital integrado na parte frontal do produto. Indicação de presença de tensão na tocha, proteções; indicação de troca de consumíveis; visualização da pressão do ar.
- Arrefecimento automático da tocha; gaiola metálica de protecção do manómetro.
- Protecção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade, falha de ar.
- Robusto e resistente aos choques; peso e dimensões reduzidos.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	816148	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	34 A	PRESSÃO AR COMPRIMIDO	4 - 5 bar
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	5,5 kW	CLASSE DE ISOLAMENTO	H
Frequência de rede	50 / 60 Hz	EFICIÊNCIA	90 %	GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
FAIXA REGULAGEM CORRENTE	10 - 60 A	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,7	DIMENSÕES (CxLxA)	50,6x18,2x29,2cm
CORR. CORTE MAX EN60974-1	50A @ 30 % A	ESPESSURA MÁXIMA CORTE	20 mm	PESO	10,3 kg
TENSÃO EM VAZIO MAX	313 V	Capacidade de ar comprimido	100 l/min		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

804155	PH TOCHA PLASMA 4 M
125237	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR
125317	CABO TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ
712231	TOLEDO 300 WORK CLAMP

ACESSÓRIOS A PEDIDO

OUTROS ACESSÓRIOS PLASMA

804340	MMS-10 FILTRO PÁRA HUMIDADE E SUJIDADE
804343	MMS-10 CARTUCHOS DE FILTRO DE AR 4 PCS.

DESCRIÇÃO

Inverter, sistema de corte por jacto de plasma, com ignição por contacto do arco piloto. Permite cortar rapidamente e sem deformações, cortar em pedaços de treliça e a queima de todos os materiais condutores, como aço, aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio, cobre, latão, etc.

Características:

- robusto e resistente aos impactos;
- peso e dimensões reduzidos;
- led de aviso para tochas sob tensão, proteções;
- led de aviso para troca de consumíveis;
- arrefecimento automático da tocha;
- visualização da pressão do ar;
- proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, falha de ar.

Fornecido com tocha PH.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



BROCHURE