



Ficha Técnica

Tectane Spray Cromado para Jantes WS 170



Descrição do Produto

Protege as jantes dos automóveis, peças cromadas e moldes contra a corrosão e ferrugem, tornando-os resistentes às condições climáticas e salitre. Confere às jantes dos automóveis um brilho metálico desportivo. Formulação à base de resinas sintéticas com elevada resistência ao desgaste, tornando as superfícies resistentes à projeção de gravilha, ao gelo e outras influências negativas.

Características

- Protege contra a corrosão
- Efeito brilho metálico desportivo
- Resistente ao desgaste
- Protege contra a projeção de gravilha
- Secagem rápida

Aplicações

Jantes de automóveis, Superfícies cromadas, Moldes

Instruções de aplicação

Retirar a roda do automóvel, limpando-a cuidadosamente e removendo quaisquer vestígios de gordura. Proteger o pneu, para evitar o contacto com o spray. Agitar vigorosamente a embalagem. Em aplicações mais demoradas, agitar frequentemente o aerossol durante o processo. Temperatura de

serviço: +16°C a +25°C. Aplicar em camadas cruzadas a uma distância de 20-25 cm. Purgar a válvula após a utilização.

Informação adicional

Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Seco ao tato	10 minutes
Temperatura de aplicação	+5°C to +25°C

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Retirar a roda do automóvel, limpando-a cuidadosamente e removendo quaisquer vestígios de gordura. Proteger o pneu, para evitar o contacto com o spray. Se necessário, aplicar previamente um primário antiferrugem.

Pintura

Admite repintura.

Limpeza

Color(s)

- Cromado
- Prata

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Spray Cromado para Jantes

WS 170

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

13-02-2023
17:01:34
CET