



- Tocha TIG ST17 com cabo de 4 m.
- Conector AX50, 5 pinos. Conector de gás G 3/8.
- Comando com botão.
- Arrefecimento a ar.
- Corrente máx. 140A DC / 100A AC @35%.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	742856	CORRENTE MÁXIMA	140ADC/100AAC@35%A	T04053	no
Resfriamento (ar/líquido)	AIR	T04055	AX50	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	4 m	T04056	G 3/8	DIMENSÕES	370x315x75 mm
T04050	16 mm²	T04057	5 pin	PESO	2,170 kg

ACESSÓRIOS A PEDIDO

CAIXA DE CONSUMÍVEIS TIG

804138 CAIXA CONSUMÍVEIS TOCHA TIG ST17-26

CONSUMÍVEIS TIG

802220 KIT 10 CERIUM-TUNGSTEN ELECTR. D.1 MM

802222 KIT 10 CERIUM-TUNGSTEN ELECTR. D.1,6 MM

802232 KIT 10 CERIUM-TUNGSTEN ELECTR. D.2,4 MM

802249 DIFUSORES DE ELÉCTRODOS Ø 1 MM 3 PCS

802250 DIFUSORES DE ELÉCTRODOS Ø 1,6 MM 3 PCS

802251 DIFUSORES DE ELÉCTRODOS Ø 2,4 MM 3 PCS

802239 ELECTRODE HOLDER CLAMPS Ø 1,0 MM 3 PCS

802240 KIT 3 ELECTRODE HOLDER CLAMPS D.1,6 MM

802241 KIT 3 ELECTRODE HOLDER CLAMPS D.2,4 MM

802244 KIT 10 CERAMIC NOZZLES NR.4

802245 KIT 10 CERAMIC NOZZLES NR.6

802246 KIT 10 CERAMIC NOZZLES NR.7

722192 SHORT CAP ST17-26

722193 LONG CAP

CONSUMÍVEIS TIG ESPECIAIS

804202 CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 1,6 MM

804206 CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 1,6 MM

804203 CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 2,4 MM

804207 CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 2,4 MM

804205 CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 2,4 MM

804204 CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 1,6 MM

ACESSÓRIOS EM BLISTER

804127 SUPORTE MAGNÉTICO PARA TOCHA TIG

DESCRIÇÃO

Tocha para soldadura TIG ST17 equipada com cabo de 4 metros com conector de controlo com 5 pinos. A tocha pode trabalhar com uma corrente máxima de 140A em DC e 100A em AC (@35%). Conector de gás de tipo G 3/8.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO