



WATERSTOP

BORRACHA IMPERMEABILIZANTE

SPRAY IMPERMEABILIZANTE PRETO

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 21/11/2022 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Utilização fácil e limpa
- Interiores e exteriores.
- Evita a corrosão.
- Não goteja.
- Secagem rápida.
- Efeito insonorizante.
- Resistente às variações de temperatura, água, água salgada.
- Resistente à abrasão
- Admite pintura / revestimento posterior.



DESCRIÇÃO

WATERSTOP BORRACHA IMPERMEABILIZANTE é um spray impermeabilizante à base de borracha para proteção e reparação de vários tipos de superfícies. Protege materiais e equipamentos enterrados ou expostos às intempéries, evitando a corrosão. Impermeabiliza e repara pequenas fissuras e infiltrações.

APLICAÇÕES

Adequado para impermeabilizar, proteger e reparar canais de drenagem, caleiras, telas asfálticas, tubagem PVC ou metálica, fibra de vidro, etc..

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar preferencialmente com temperatura ambiente compreendidas entre 16°C- 25°C. Agitar vigorosamente o aerossol durante pelo menos 2 minutos, por forma a ouvir-se claramente o ruído provocado pelas bolas de metal no interior da embalagem. As superfícies a tratar devem encontrar-se secas, limpas e isentas de gordura, óleo e vestígios de ferrugem. Aplicar em camadas uniformes, a uma distância de 25-30 cm da superfície a tratar. Não pulverizar diretamente sobre o motor, travões, tubos de escape ou partes móveis. Após a aplicação purgar a válvula do aerossol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Resina borracha
Densidade	0,9
Seco ao pó	120 min
Rácio extrusão	2,3g/s
Espessura camada	400-500
Resistência ao gelo (transporte)	Até -15°C
Pressão a 20°C	4,8 bar
Pressão a 50°C	8,1 bar
Teor sólidos	44,2
Seco ao tato	50-60 min
Resistência à temperatura	-20°C a +70°C
Tempo de cura	24 horas
Temperatura de serviço	+16°C a +25°C

Valores típicos.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +16°C e +25°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies.

PINTURA

WATERSTOP BORRACHA IMPERMEABILIZANTE pode ser pintado. Devido à variedade de tintas existentes no mercado, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade.

CORES

Preto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

