



ML 348 MULTI-LUBE 6 EM 1

SPRAY LUBRIFICANTE MULTIFUNÇÕES

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 05/28/25 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Desbloqueia
- Repele e desloca a humidade
- Anticorrosivo
- Lubrificante
- Elimina ruídos e chiadeiras
- Limpa e protege sem danificar

DESCRIÇÃO

ML 348 MULTI-LUBE 6 EM 1 é um spray multifunções, isento de silicone, eficaz para solucionar problemas relacionados com reparação, manutenção e produção. Contém um gás propulsor não inflamável. É um produto extremamente versátil e eficaz. A espuma formada após a aplicação permite que o produto se mantenha durante mais tempo na área a tratar, sem escorrer de imediato, tornando-se mais eficaz. A embalagem está equipada com um adaptador especial 90° por forma a facilitar a aplicação.

APLICAÇÕES

- Desbloquear parafusos, porcas e uniões enferrujadas
- Protecção eficaz contra a corrosão
- Lubrificação de correntes, dobradiças, guias, etc.
- Eliminar ruídos e chiadeiras
- Limpar e remover resíduos
- Deslocar e remover a humidade

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. As superfícies devem ser previamente limpas e desengorduradas. Pulverizar a uma distância de 20-30cm da superfície a tratar, espalhando a substância sobre a superfície com ajuda de um pano macio.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +25°C (temperatura ambiente e das superfícies). Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de compatibilidade entre superfícies.

CORES

Incolor.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Hydrocarbons
Densidade	0.819
Rácio extrusão	1.9 g/s
Resistência ao gelo (transporte)	Até -15°C
Pressão a 20°C	6.2 bar
Pressão a 50°C	8.1 bar

Valores típicos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Refª	Conteúdo	Un/Cx	Un/paleta	EAN
ML 348 500 GB-PT-E (SAP 30613374)	500ml	12	1008	4001587131121

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

CONTACTO

+351 253 300 810

