

## Brake Cleaner

Revisão: 04-02-2024

Página 1 De 1

### Especificações

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Base                               | Mistura à base de solvente |
| Consistência                       | Líquida                    |
| Densidade                          | Ca. 0,69 g/ml              |
| Viscosidade (Brookfield)           | 1 mPa.s                    |
| Ponto de inflamação                | < 20 °C                    |
| Teor de acidez pH                  | Neutra                     |
| Solubilidade na água               | Insolúvel                  |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | 97 %                       |
| Gás propulsor                      | CO2 (dióxido de carbono)   |
| Temperatura de aplicação           | 5 °C → 35 °C               |

\* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. \*\* A informação refere-se ao produto totalmente curado.

### Descrição do produto

Brake Cleaner é um poderoso agente de limpeza, com secagem rápida, para travões e peças de embraiagem.

### Propriedades

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Não corrói metais
- Previne rangidos
- O aerossol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)

### Aplicações

- Remove rapidamente excessos de fluído de travões, excesso de óleo, sujidade, etc.
- Previne o ranger de travões e o deslizar da embraiagem.
- Fácil aplicação em todos os ângulos e sem corroer metais.

### Embalagem

Cor: Transparente

Embalagem: Aerossol de 500 mL

### Prazo de validade

3 anos na embalagem fechada, conservada em ambiente fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

### Substratos

*Natureza:* limpo, sem pó e sem gorduras.  
Todos os tipos de plásticos e metais.

### Método de aplicação

*Método de aplicação:* Agitar bem a lata antes de utilizar. Pulverize produto suficiente nas partes a limpar e deixe atuar durante alguns segundos. Se necessário, esfregue com um pano limpo e seco. Em caso de extensiva contaminação de carbono, repita o procedimento. Não usar em borracha, plásticos ou partes pintadas. Teste previamente os efeitos adversos na superfície. Certifique-se de que há ventilação suficiente quando usar o produto.

### Recomendações de Saúde e de Segurança

Usar apenas em zonas bem ventiladas. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante. Perigoso. Respeite as precauções de uso.

### Responsabilidade

O conteúdo da presente ficha de dados técnicos é o resultado de testes, monitorização e experiência. Possui um carácter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. É responsabilidade do utilizador determinar pelos seus próprios testes se o produto é adequado para a aplicação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.