

SB 18 L Set (614053710) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

N.º da encomenda 614053710
EAN 4061792252226



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão potente e fiável, para todos os trabalhos de furação e de aparafusamento correntes
- Função de percussão para furar em alvenaria
- Oficina móvel (78 peças): 5 brocas para madeira (4/5/6/8/10mm), 5 brocas para pedra (5/6/7/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 pontas de aparafusar, comprimento 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 pontas de aparafusar, comprimento 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 pontas de aparafusar, comprimento 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porta-pontas (60mm), 8 chaves de caixa (6/7/8/9/10/11/12/13mm), escareador para madeira (12,7mm), pino de centragem (5×100mm), X-ato com 2 lâminas de substituição, fita métrica (3m/108" e 34;), lápis (HB)
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria

LiPOWER

Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	26 Nm / 230 in-lbs
Binário máx. duro	60 Nm / 531 in-lbs
Binário min. - máx.	0.7 - 5.5 Nm // 6.2 - 48.7 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	36 mm / 1 13/32 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 1850 rpm
Número máx. de impactos	28500 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso com bateria	1.6 kg / 3.5 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	1.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Perfuração com percussão em betão	11.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Aparafusar sem percussão	0.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	5 dB(A)

Âmbito da entrega

- Buchas de aperto rápido
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Carregador SC 36

- Mala em plástico
- Conjunto de acessórios