



BETA 584

Aparafusadora dinamométrica,
para aperto à direita



Certificações e Normas



UNI EN ISO 6789

Caratteristiche

A aparafusadora dinamométrica concebida para garantir precisão e segurança nos apertos de 0,2 a 10 Nm, graças ao seu mecanismo de deslizamento.

SEGURANÇA

O sistema de deslizamento impede que o binário definido seja excedido; quando este é atingido, a aparafusadora desliza e recarrega automaticamente para a operação de aperto seguinte.

AJUSTE SIMPLES

A escala dupla claramente legível permite que o binário seja definido com facilidade e precisão.

ERGONOMIA E CONTROLO

O punho grande e ergonómico garante conforto e máxima aderência durante cada operação.



GAMA LARGA

Uma capacidade de binário de 0,2 a 10 Nm é coberta com 3 chaves de fendas.



VERSÁTIL

O encaixe hexagonal fêmea de 1/4" permite a utilização de bits e soquetes, tornando a aparafusadora útil para uma variedade de trabalhos.



PAINEL DE CONTROLO

O encaixe quadrado fêmea de 1/4" na parte inferior do punho permite a utilização de uma chave de cabo em T para exercer menos força.

Referências

Certificações e Normas

	Art.	Nm	gfm	Ø	 g	
005840201	584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	266	0,01
005840206	584/5	1÷5	100÷500	1/4"	346	0,1
005840210	584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	349	0,1

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

