

O GYSFLASH 100.12 é um inversor/carregador de alta potência de 100A. Ele mantém a tensão de uma bateria de chumbo-ácido ou lítio de 12V perfeitamente estável, preservando a saúde da bateria durante demonstrações em concessionárias. Além disso, garante uma qualidade de carregamento ideal para a manutenção até mesmo dos veículos mais modernos.

5 MODOS DE USO

- **Carregamento:** para baterias de chumbo-ácido ou lítio (LFP) de 12 V , de 5 a 1200 Ah.
- **Showroom :** garante a compensação de corrente ao usar acessórios elétricos em um veículo de demonstração. Também gerencia o carregamento ideal da bateria.
- **Diagnóstico :** suporta até 100 A nas baterias de 12 V dos veículos durante a fase de diagnóstico, em oficinas de manutenção.
- **Trocar bateria Compensa** as necessidades elétricas para evitar a perda de memória do veículo durante a substituição da bateria.
- Modo de alimentação : permite que o carregador seja usado como uma fonte de alimentação estabilizada de alta potência com tensão regulada ajustável e corrente máxima.



Fornecido com cabos.

2,5 - 16 mm ²	029071	029453
5 m - 16 mm ²	029415	029002

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

- Prolonga a vida útil e o desempenho de baterias de chumbo (gel, AGM, líquidas, de cálcio, etc.) e de lítio (LFP).
- Curva de carregamento específica em **7 estágios** (bateria de chumbo-ácido) ou **8 estágios** (bateria de fosfato de ferro-lítio) sem supervisão.
- O dispositivo Recupera baterias profundamente descarregadas (>2 V) (Recuperação automática de SOS).

FUNÇÕES AVANÇADAS

- Função "**Reinicialização automática**" em caso de falha de energia com memorização das configurações.
- **Controle e calibração de cabos:** o carregador pode receber cabos de até 8 m com seção transversal de 16 mm².
- **O mecanismo de travamento** evita o risco de manuseio incorreto, ideal para garagens e pavilhões de exposições.
- **Perfil de carregamento fácil** para um carregamento simplificado, adequado para todas as baterias de chumbo-ácido.
- Opção para ativar uma **curva de carga "Avançada"** que permite definir seus próprios parâmetros de carga.

ULTRA-SEGURO

- **Protege os componentes eletrônicos de bordo do veículo:** proteção contra curto-circuito, inversão de polaridade e sobrecarga. Sistema anti-faísca.
- **O fusível intercambiável** protege contra erros de manuseio.
- **Sensor de temperatura** que impede o superaquecimento dos componentes eletrônicos internos.

ERGONOMICO

- **Capa resistente** com almofadas que absorvem choques e vibrações.
- **Altura reduzida** (10,5 cm) para que o carregador possa passar por baixo de um veículo.
- Ausência de ventilação externa, garantindo **operação silenciosa** e sem infiltração de poeira.




Interface intuitiva
Disponível em 22 idiomas.

ACESSÓRIOS



Prateleira de parede
055513



Caixa de transporte
060432



Anderson/Braçadeiras
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Anderson/OTAN
2,5 m - 16 mm² 026810



Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<>Texas
0,2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

 50 / 60 Od			 V	I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	66 A	20 › 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
										5 m					41 x 39 x 22,5 / 8